MEGATRON®

Artikel-Nr.: MT70003

LED SOLAR WAVE

MEGATRON LED Solar Wandleuchte 3,2W/840

EAN-Code: 4020856700035













Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert?	Ja
Leuchtmittel austauschbar?	Nein
Betriebstemperaturbereich	20 bis +45° C
Bemessungslebensdauer	35.000 h
Material	ABS+PC
Farbe	Weiß

Produktabmessungen

Länge	140 mm
Breite	109 mm
Höhe	212 mm
Gewicht	460 g

Batterie-Information

Art	Lithium-lon 18650
Kapazität	2000mAh (7,4Wh)
Volt	DC 3,7 V
Ladezeit	bis 10h
Betriebszeit	ca. 2,5h (bei 100% - 400lm)
Austauschhar?	la

Elektrische Kenndaten

Leistungsaufnahme	3,2 W
Solarzelle	2,3 Wp
Dimmbar?	Nein
Lichtausbeute	125 lm/W

Lichttechnische Eigenschaften

Lioi il loci il lioci lo Ligorioci latti	011
Farbkennung	840
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabe	Ra 80
Systemlumen	400 lm
Bemessungsspitzenlichtstärke	240 cd
Nomineller Halbwertswinkel	80°
Bemessungshalbwertswinkel	80°
Lichtstromerhalt ¹	70 %
Farbkonsistenz SDCM	< 6


Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen. Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen! Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

am Ende der Nennlebensdauer




gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012

Abmessungsskizze






Lichtverteilung



Hinweise und Empfehlungen

Zubehör

Inklusive PIR-Sensor:



Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

http://www.megatron-licht.eu

Schutzart

IP65

Schutzklasse

Klasse 3

Funktionen

Multifunktionslicht mit Front und Hintergrundbeleuchtung – drei Funktionen einstellbar:

- Schaltet automatisch EIN bei Dunkelheit <30 Lux und bleibt bei 20% Helligkeit für 5 Stunden an, danach schaltet automatisch AUS;
- Schaltet automatisch EIN mit vollem Lichtstrom, wenn Bewegung in einer Reichweite von <6m wahrgenommen wird. Nach einer Periode von 20 Sekunden ab der letzten wahrgenommenen Bewegung begibt sich die Leuchte in einen gedimmten Zustand (3% Lichtstrom);
- Schaltet automatisch EIN mit vollem Lichtstrom, wenn Bewegung in einer Reichweite von 6m wahrgenommen wird. Nach einer Periode von 30 Sekunden ab der letzten wahrgenommenen Bewegung geht die Leuchte automatisch AUS.

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen. Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen! Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten. © März 2013 IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mbH Alle Rechte vorbehalten.