

gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012

Artikel-Nr.: MT78200

Schienenstrahler
MEGATRON LOFT Schienenstrahler PAR38
EAN-Code: 4020856782000





### Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert?	Nein
Leuchtmittel austauschbar?	Ja
Betriebstemperaturbereich	20 bis +40° C
Bemessungslebensdauer	N/A
Drehbar	335°
Schwenkbar	330°
Anschlussart	. 3-Phasenadapter
Material	Kunststoff / PC

#### Produktabmessungen

Durchmesser	121 mm
Höhe	257 mm
Gewicht	205 g

#### Elektrische Kenndaten

Spannung	220-240 V
Betriebsfrequenz	50-60 Hz
Leistungsaufnahme	Max. 23 W
Bemessungsleistungsaufnahme	Max. 23 W
Elektrischer Leistungsfaktor	Lampenabhängig
Dimmbar?	Ja
Indikation Lampentyp	LED/ESL PAR38
Lichtausbeute	Max. 61 lm/W

# Lichttechnische Eigenschaften Beispiel MM17172


Farbkennung	828
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbtemperatur	2800 K
Farbwiedergabe	Ra 82
Nennlichtstrom	1200 lm
Bemessungsnutzlichtstrom	1200 lm
Nomineller Halbwertswinkel	25°
Bemessungshalbwertswinkel	25°
Lichtstromerhalt <sup>1</sup>	90 %
Farbkonsistenz SDCM	≤ 6

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> am Ende der Nennlebensdauer




gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012

## Lichtstärkeverteilung Beispiel MM17172



m	Lux	Ø cm
0.5	27200	22
1	6800	44
1.5	3022	67
2	1700	89

#### Abmessungsskizze



#### **Empfohlene Leuchtmittel**

MM16202, MM16204, MM16212, MM16214, MM16222, MM17072, MM17172, MM17174, MM17272 (R9 ), MM17274 (R9 ), MM17372, MM17374, MM17472, MM17572, MM17672.

#### Hinweise und Empfehlungen

#### Zubehör

Inklusive Lampenfassung

#### Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

http://www.megatron-licht.eu

#### **Schutzart**

IP20 und für den Innenbereich geeignet

#### Schutzklasse

Klasse 2